

PRODUCT-DETAILS

6126/02-82-500

6126/02-82-500 Control element 2/4gang



Obecné informace

Typ	6126/02-82-500
Id výrobku	2CKA006116A0207
EAN	4011395139998
Katalogový popis	6126/02-82-500 Control element 2/4gang
Detailní popis	For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

Objednací údaje

EAN	4011395139998
Číslo celního sazebníku	85389099
Minimální objednávací množství	1 piece

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	34 g
------------------------	------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395139998
Úroveň balení 1, délka	78 mm
Úroveň balení 1, výška	58 mm
Úroveň balení 1, šířka	92 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.072 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Flush Mounted
Počet tlačítek	4

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_FR_V1-Spec
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E0917
Pokyny a příručky	DEBJE-ba_73_1_7442_6125_26_27_29-02_500-Man
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4420

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC000672 - Touch sensor for bus system
ETIM 8	EC000672 - Touch sensor for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143138
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	6120/13-500 Power bus coupler, FM	6120/13-500	1	piece

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → User Operation - Solo → 2/4 fold

