

PRODUCT-DETAILS

6155/30-500

6155/30-500 KNX RGB EB KSP 4fold



Obecné informace

Typ	6155/30-500
Id výrobku	2CKA006151A0254
EAN	4011395202081
Katalogový popis	6155/30-500 KNX RGB EB KSP 4fold

Detailní popis

Build-in LED-Dimmer for LED strips with constant curve. To control RGB or RGBW-LEDs. Summary of 2 x 2 channels for activating warm/cold white LED strips. Summary of 3 channels for activating an RGB LED strip. Summary of 4 channels for activating an RGBW LED strip. Grouping of channels possible. Integrated load management for the automatic adaptation of the maximum current strength per channel depending on the channels used. With Master/Slave-function.

Objednací údaje

EAN	4011395202081
Číslo celního sazebníku	85365080
Minimální objednáací množství	1 piece
E-Number (Finland)	2814589
E-Number (Sweden)	1739120

Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	90.8 g
------------------------	--------

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	carton 1 piece
Úroveň balení 1, EAN	4011395202081
Úroveň balení 1, délka	252 mm
Úroveň balení 1, výška	50 mm
Úroveň balení 1, šířka	58 mm
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.185 kg

Technické údaje

Teplota okolního vzduchu	Operation -5 ... +45 °C
Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Krytí	IP20
Typ upevnění	Built-in Installation

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

List s údaji, technické informace	2CKA001373B9107
Prohlášení o shodě - CE	2CKA100000E1248
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CKA309999E9999
Informace RoHS	2CKA200000E4693

Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Klasifikace

ETIM 7	EC001095 - Light control unit for bus system
ETIM 8	EC001095 - Light control unit for bus system
Trída eClass	V11.0 : 27143134
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Home and Building Automation → KNX → Lighting Control → LED Dimmers

