


VZDUCHOVODY - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Hliníková těsnicí páska

Slouží k utěsnění spojů na vzduchotechnickém potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Délka (m)	Šířka (mm)	Tloušťka (μm)	Max. provozní teplota	Materiál	Bal./ks
	1009970	ALT 50/50	50	50	30	100 °C	hliník	1

Hliníková těsnicí páska

- Utěsnění tlakových ztrát mezi spoji vzduchotechniky
- Spojování ventilátorů, potrubí, klimatizací atd.
- Vyšší teplotní odolnost

Adhezivní izolační PVC páska

Slouží k utěsnění spojů na vzduchotechnickém potrubí



NEW

Obrázek	Obj. č.	Typ	Délka (m)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1010260	VENTS PVT 050/10	10	50	0,18	PVC	1 / 28
	1010261	VENTS PVT 050/30	30	50	0,18	PVC	1 / 10

NEW

Rychloupínací páska CBR 3000

Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Délka (m)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1009928	CBR 3000	30	9	0,6	Nerezová ocel	5

Zámky pro CBR 3000



Obrázek	Obj. č.	Typ	Popis	Materiál	Bal./ks
	1009929	SU 50	pro upevnění rychloupínací pásky CBR 3000, 1 balení = 50ks	Nerezová ocel	1

Rychloupínací páska CBR 100

Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1099281	CBR 100	100	9	0,6	Nerezová ocel	15

Rychloupínací páska C


Slouží k zafixování vzduchotechnického potrubí



Obrázek	Obj. č.	Typ	Průměr (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Materiál	Bal./ks
	1009920	C 100 Zn	90-110	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50
	1009921	C 125 Zn	110-130	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50
	1009922	C 150 Zn	140-160	9	0,6	Pozinkovaná ocel	50


CBR 3000

- Použití:




(1)

Ohněte konec pásky.



(2)

Zafixujte konec pásky do plast. držáku kotouče.



(3)

Otáčejte držákem (tím zároveň odměřujete požadovanou délku).



(4)

Odstříhnete naměřenou délku.



(5)

Upevněte konec pásky do kovového zámku.



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz