



**popis výrobku:** spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22  
spojky v černé barvě jsou UV stabilní  
spojky jsou dodávány také pro systémy se zachováním funkčnosti při požáru (viz katalog Systémy se zachováním funkčnosti při požáru)

**materiál:** PC ABS

**bezhalogenový:** ano

**barva:** světle šedá RAL 7035, černá RAL 9005

**samozhášivost:** ano, do 30 s

**teplotní odolnost:** -45 - +90 °C

**třída reakce na oheň podkladového materiálu:** A1-F

**UV stabilita:** světle šedá NE / černá ANO

**zachování funkčnosti při požáru:** P 90-R, E 90, PS 90

**mechanická ochrana dle ČSN EN 50102:** IK09

**splňuje požadavky:** ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205

**skladování:** ČSN 64 0090



číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	L	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	UV stabilní	barva	pro trubky
<b>0216HF_FB</b>	16	45	6	10 / 1320	ano	černá RAL 9005	1416EPP 1216EHFPP 2316E/LPE-1 2316E/LPE-2
<b>0216HF_KB</b>	16	45	6	10 / 100 / 1300	ne	světle šedá RAL 7035	1516EHF 4016EHF 8016EHF
<b>0220HF_FB</b>	20	50	9	10 / 100 / 800	ano	černá RAL 9005	1420PP 1220HFPP 2320/LPE-1 2320/LPE-2
<b>0220HF_KB</b>	20	50	9	10 / 100 / 800	ne	světle šedá RAL 7035	1520HF 4020HF 8020HF
<b>0225HF_FB</b>	25	60	13	10 / 480	ano	černá RAL 9005	1425PP 1225HFPP 2325/LPE-1 2325/LPE-2
<b>0225HF_KB</b>	25	60	13	10 / 480	ne	světle šedá RAL 7035	1525HF 4025HF 8025HF
<b>0232HF_FB</b>	32	70	21	10 / 260	ano	černá RAL 9005	1432PP 1232HFPP 2332/LPE-1 2332/LPE-2
<b>0232HF_KB</b>	32	70	21	10 / 260	ne	světle šedá RAL 7035	1532HF 4032HF 8032HF
<b>0240HF_FB</b>	40	80	31	10 / 120	ano	černá RAL 9005	1440PP 1240HFPP 2340/LPE-1 1540HF
<b>0240HF_KB</b>	40	80	31	10 / 120	ne	světle šedá RAL 7035	4040HF 8040HF
<b>0250HF_FB</b>	50	88	42	10 / 180	ano	černá RAL 9005	1450PP 1250HFPP 1550HF
<b>0250HF_KB</b>	50	88	42	10 / 180	ne	světle šedá RAL 7035	8050HF
<b>0263HF_FB</b>	63	105	72	2 / 44	ano	černá RAL 9005	1563HF 8063HF
<b>0263HF_KB</b>	63	105	72	2 / 44	ne	světle šedá RAL 7035	