

Návod k řezačkám dlažby a obkladů

P19744,P19746,P19752TFL,P19754TFL

Popis části řezačky dlaždic

- Posouvací ramena
- Základna řezačky
- Lámací destičky
- Karbidový řezný disk
- Měřítko úhelníku
- Šroub na upevnění úhelníku

Vykonávání rovných řezů

- Posuňte pojízdnou kladku dorazu
- Položte dlaždici na základnu řezačky
- Glazovaná strana dlaždice musí směřovat nahoru
- Opřete jednu stranu dlaždice o měřítko úhelníku
- Poznámka: při vykonávání série stejných řezů, použijte nastavitelný úhelník
- Tlačte páku mírným tlakem na dlaždici, kterou chcete řezat
- Udělejte řez po celé ploše dlaždice
- Pokračujte po celé dráze pojízdné kladky
- Nenechte karbidový disk ležet na glazovaném povrchu

Vykroužení otvoru

- Dlaždice se umístí pod vykružovač středem otvoru proti hrotu
- Na noži vykružovače nastavíme poloměr požadovaného otvoru
- Vykružovač připevníme na vodící lišty nad otvor v základní desce
- Stlačení páky přítlačného zařízení směrem vzhůru zvedneme nůž nad desku a vložíme materiál určený k vrtání pod středový vrták
- Pomalu uvolníme páku přítlaku, až středový vrták dosedne na materiál
- Otáčením kličky ve směru hodinových ručiček vyřežeme za pomoci tlaku přítlačného pera požadovaný otvor
- Doporučuje se řez mírně navlhčit

Lámání dlaždice horizontálně

- Ponechte lámací destičky umístěné na dlaždici, kterou řežete a karbidový disk mimo
- Lehkým tlakem na páku zlomte řez na dlaždici

Vykonávání řezu v úhlu 45° u řezaček P19752 a P19754 s úhломěrem

- Uvolněte šroub na upevnění úhelníku
- Nastavte úhel 45°
- Utáhněte šroub
- Postupujte jako při vykonávání rovných řezů

Všeobecné záruční podmínky

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamačním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně opraví servis firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamacie je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení