



GV-L 30

Gitterbahn-Verbinder

Der Gitterbahn-Verbinder GV-L 30 kommt gemäß Montageanleitung bei der Wand- und Deckenmontage von Gitterbahnen zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GV-L 30GV	22 mm	8 mm	41 mm	0,017 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GV-L 30F	22 mm	8 mm	41 mm	0,017 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GV-L 30E	22 mm	8 mm	41 mm	0,016 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GV-L 30E4	22 mm	8 mm	41 mm	0,016 kg



Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



