




GVU

Gitterbahn-Verbinder

Mit den Gitterbahn-Universalverbindern GVV lassen sich Gitterbahnen schnell und einfach in gerader Richtung montieren. Aber auch bei horizontalen Richtungsänderungen (Gitterbahnbögen und -abzweige) sowie vertikalen Richtungsänderungen kommt der Gitterbahn-Verbinder GVV zusammen mit zwei Gitterbahn-Verbinder-Klemmstücken GVK zum Einsatz. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVU F	46 mm	2 mm	185 mm	0,133 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVU E	46 mm	2 mm	185 mm	0,098 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	Breite	Höhe	Länge	Gewicht
GVU E4	46 mm	2 mm	185 mm	0,098 kg

Gewicht: Gewicht je Lagereinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



