


Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT



Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht LIQUID-TIGHT

- Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA
- Schwarz

| | |
|-----------------------|---|
| Artikel-Nr.: | 2060.112.012 |
| E-Nr.: | 125652200 |
| EAN: | 7611614085579 |
| Material | Wendelgewickelter Stahlschlauch, erhöhte Zinkauflage, eingearbeiteter Kupfer-Erdleiter bis Grösse 1¼" |
| Aussenmantel | PVC verstärkt, flammwidrig |
| Eigenschaften | Besonders stabiler, biegsamer Metallschlauchkern, flexibel, flüssigkeitsdicht, weitgehend säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei |
| Einsatzbereich | Für extrem hohe mechanische Belastung an Maschinen und Anlagen |
| Zulassung | UL-File No. E 51430 by the Underwriters Laboratories Inc. acc. to UL 360 / CSA-File No. 29576 by the Canadian Standards Association acc. to C 22.2 No.56-04 |
| Schutzart | IP 68 |
| Einsatztemperatur | -25°C / +90°C / ^ +100°C |
| Aussendurchmesser | 3/8" mm |
| Innendurchmesser | 12.5 mm |
| Durchmesser A | 18.0 |
| Biegeradius statisch | 140 mm |
| Biegeradius dynamisch | 350 mm |
| Hülse | 0601.000.011 |
| Versand | 50 |