

Informace o výrobku

02 02 225 T BK

Silové kombinované kleště

DIN ISO 5746



- úspora 35 % námahy oproti běžným kombinovaným kleštím
- S bříty (tvrdost cca 63 HRC) pro tvrdé použití
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Snadnější práce díky optimálnímu převodu
- Snadné řezání, silné uchopení, držení a tažení
- Dlouhé bříty pro silnější kabely
- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití
- Bříty doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 63 HRC
- Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalené v oleji v několika stupních

Všeobecně

Č. výr.	02 02 225 T BK
EAN	4003773080367
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
Hmotnost	405 g
Rozměry	225 x 95 x 27 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	neobsahuje SVHC
RoHS	nelze použít

Technické atributy

Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 3,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 14,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	25,0 mm ²
pojistka proti upadnutí	ano

Technické změny a omyly vyhrazeny

