

## LED pásek NW, 240LED, 540lm/m, 6W/24V, IP20, 5m

Kód produktu: ML-126.028.90.0

Typ produktu: 2835NW-M240L8W20F24RA90-5M

### McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **Stmívatelný LED pásek SMD2835, neutrálně bílá (4200K), 6W, 240LED, 540lm/m, CRI>90, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 13m, opatřen samolepicí páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.**



### Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Výkon na metr [W]: **6**

Světelný tok na metr [lm]: **540**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **50000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Max. celkový příkon [W]: **6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barvná teplota [K]: **3800 - 4100**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **1,4**

Délka segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **Ne**

Se sadou k připojení: **Ne**

S ochranným krytem: **Ne**

Samolepicí: **Ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm<sup>2</sup>]: **0,82**

Způsob připojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barva základny: **bílá**

Barvná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]:

**13**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]:

**26**

Pásek s délkou na míru: **Ano**

Umístění: **suché prostředí**

Nutno umístit na hliníkový profil: **Ne**

Barva světla: **neutrálně bílý NW**

Svítivost: **nízká - dekorativní**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet připojovacích vodičů: **2**



Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

EAN: **8595607133296**

Třída energetické účinnosti dle nařízení EK

2019/2015: **G**



|              |             |                   |                 |                 |                          |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| NW<br>4200 K | SMD<br>2835 | 240<br>LED/m      | 6<br>W/m        | 540<br>lm/m     | 8<br>mm                  |
| IP<br>20     | 24 V<br>DC  | 6 LED<br>25<br>mm | ≤13 m<br>24 VDC | ≤26 m<br>24 VDC | 50000<br>h<br>E70<br>B50 |
| CRI<br>≥90   | 120°        |                   |                 |                 |                          |

|              |             |                   |                 |                 |                          |
|--------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| NW<br>4200 K | SMD<br>2835 | 240<br>LED/m      | 6<br>W/m        | 540<br>lm/m     | 8<br>mm                  |
| IP<br>20     | 24 V<br>DC  | 6 LED<br>25<br>mm | ≤13 m<br>24 VDC | ≤26 m<br>24 VDC | 50000<br>h<br>E70<br>B50 |
| CRI<br>≥90   | 120°        |                   |                 |                 |                          |

