

PRODUKTOVÝ LIST

1D37



Detektor úniku hořlavých plynů. Polovodičový senzor, siréna 85dB, bateriová záloha

- detektor úniku hořlavých plynů (zemní plyn, zkapalněný ropný plyn - LPG, svítiplyn, metan, propan, butan a plyny obsahující tyto plyny.)
- vhodné pro místa s instalovanými plynovými spotřebiči: kotelny, koupelny, kuchyně, atd.
- vysoce spolehlivý polovodičový senzor, vyhodnocování inteligentním procesorem
- bateriová záloha při výpadku napájení
- koncentrace plynu pro spuštění alarmu 2500 ppm (±1500ppm)
- pracovní teplota 0 - 50°C
- hlasitost sirény při poplachu: 85dB
- LED indikace při poruše zařízení, alarmu a napájení
- testovací tlačítko pro otestování správné funkce zařízení
- pracovní vlhkost 10 - 95%
- upozornění na nízké napětí záložní baterie
- napájecí napětí: 90 - 240V/50Hz; 9V baterie (záložní) - není součástí balení
- délka přívodního kabelu 135cm
- rozměr: 112 x 73 x 42mm
- schváleno: ČSN-EN 50194-1:2009
- krytí IP20
- montážní sada na zed'

