



Data

Technické údaje

Suitable	for conductor cross section 0.75 ... 1 mm ²
Potisk	unbedruckt
Konfektionierung	20 m/reel
Eigenschaften	Ø 3.2 mm, 0.75 ... 1 mm ²
Marking device	smartPRINTER (Thermal Transfer Printer)

Geometrické údaje

Hloubka	0,185 mm
---------	----------

Mechanické parametry

Způsob upevnění	Sliding
Shrinking Rate	2:1
Smear resistance	smear resistant in combination with ink ribbon 258-5005

Údaje o materiálu

barva	Žlutá
Materiál	Polyolefin
Bez halogenů	Yes

Hmotnost 199.6 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (skladování) 10 ... 25 °C

Relative humidity 45 ... 55 %

Obchodní údaje

Druh balení BOX

Country of origin DK

GTIN 4055143370233

Customs Tariff No. 85472000900

Kompatibilní produkty

Marking accessories



Obj. č.: 258-5000

Termotransferová tiskárna; Smart Printer; Pro popisování celého skříňového rozv.; 300 dpi

www.wago.com/258-5000

Ke stažení

Documentation

Additional Information

211-502, Information on handling print material

V004.08.2017

pdf
1,8 MB

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.