



Data

Technické údaje

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Údaje o připojení

Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palec

Geometrické údaje

Šířka	12 mm / 0.472 inch
Hloubka	74,3 mm / 2.925 inch

Mechanické parametry

Zásuvná úroveň zapojení	yes
-------------------------	-----

Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.204 MJ
Hmotnost	11.229 g

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	0 ... 55 °C
-------------------------	-------------

Okolní teplota (skladování)	-25 ... 85 °C
Krytí	IP20

Obchodní údaje

Product Group	15 (Remote I/O)
Druh balení	BOX
Country of origin	CN
GTIN	4050821043928
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v ložním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1821926
	BV Bureau Veritas S.A.	-	30389/B0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAA0000194
	KR Korean Register of Shipping	-	KR HMB05880- AC001
	LR Lloyds Register	-	02/20026 (E6)
	PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2236 /880590/19
	RINA RINA Germany GmbH	-	ELE066419XG

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
------	-----------	--------------------------	-------------------



cURus
Underwriters Laboratories Inc.

UL 1059

E45172

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 753-110

[URL](#)

[Stáhnout](#)

CAE data

WSCAD Universe 753-110

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Produktová rodina

750/753 Series – I/O System

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.