

ENERGY S-130 NEW

Flexibilní chránička


Vysoce ohebná hadice se spirálovým zesílením UPVC. Konstrukci tvoří hladká vnitřní stěna, spirálově formované PVC a ohybná PVC vrchní vrstva, odolná proti torznímu pohybu, UV záření a nárazu s mechanickou odolností 520 N. Hadice v černé nebo světle šedé barvě.

Použití pro ochranu pohyblivých elektrických, elektronických a telekomunikačních vedení a jako ochrana přívodů strojů. Chránička může být položena v zemi, betonu, zdivu i pod omítkou. Chránička je samozhášivá a je možno ji pokládat na i do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti (A – C3).



Vlastnosti

- ✓ Vysoce ohebný materiál
- ✓ Odolnost proti torznímu pohybu
- ✓ Vysoká odolnost proti nárazu
- ✓ IP klasifikace: IP65
- ✓ Určeno pro teploty od -5 °C do +70 °C
- ✓ Samozhášivý, UV odolný materiál



Nominální velikost	Typ	Ø D (mm)	Ø d (mm)	Balení (m)
12	S-130-12	14,5	10	25
16	S-130-16	16,5	12	25
20	S-130-20	21,5	16	25
25	S-130-25	27,5	22	25
32	S-130-32	33,5	28	25
40	S-130-40	41	35	25
50	S-130-50	46,4	40	25
63	S-130-63	57	50	25

Armatura MPC

- ✓ Nylon PA66
- ✓ Tlaková armatura s těsněním
- ✓ Vnější závit s pojistnou maticí
- ✓ IP klasifikace: IP65
- ✓ Vysoce teplotně odolná
- ✓ Odolná oleji



Armatura MPC				
Nominální velikost chráničky	metrický závit	Typ vývodky	PG závit	Typ vývodky
12	M16	MPC-12-M16B		
16	M16	MPC-16-M16B	PG11	MPC-16-PG11B
16	M20	MPC-16-M20B	PG13	MPC-16-PG13B
20	M20	MPC-20-M20B	PG16	MPC-20-PG16B
25	M25	MPC-25-M25B	PG21	MPC-25-PG21B
32	M32	MPC-32-M32B	PG29	MPC-32-PG29B
40	M40	MPC-40-M40B	PG36	MPC-40-PG36B
50	M50	MPC-50-M50B		

Armatura MPC90

- ✓ 90 koleno z nylonu PA66
- ✓ Tlaková armatura s těsněním
- ✓ Vnější závit s pojistnou maticí
- ✓ IP klasifikace: IP65
- ✓ Vysoce teplotně odolná
- ✓ Odolná oleji



Armatura MPC90		
Nominální velikost chráničky	metrický závit	Typ kolene 90°
16	M16	MPC90-16-M16B
16	M20	MPC90-16-M20B
20	M20	MPC90-20-M20B
25	M25	MPC90-25-M25B
32	M32	MPC90-32-M32B
40	M40	MPC90-40-M40B