

PHILIPS

Lighting



HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

SKD 578 220-240V 50/60Hz

Zapalovače HID pro semiparalelní systémy

Údaje o produktu


| General information | |
|--|---------------------------|
| Kód přihlášky | 578 |
| Typ světelného zdroje | SON/CDM/MH/HPI/HPA/CDO |
| Počet světelných zdrojů | 1 kus/jednotka |
| Operating and electrical | |
| Vstupní napětí | 220 to 240 V |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Typ zapalování | Semi-Parallel |
| Pokusy o zapálení | 3 |
| Počet impulzů zapalování | 1 |
| Doba zapalování (max.) | 1185 s |
| Napětí pro zažehnutí (max.) | 5,00 kV |
| Napětí pro zažehnutí (min.) | 1,80 kV |
| Odezva napětí | 190 V |
| Výkon při napájecím napětí (stř.) | -8%+6% |
| Bezpečnost při napájecím napětí (stř.) | -10%+10% |
| Ztráty výkonu (jmen.) | 0.5 W |
| Wiring | |
| Délka odizolovaného drátu | 6.0 mm |
| Průřez kontaktního vodiče předřadníku | 0.50-2.50 mm ² |

| Typ konektoru | Screw |
|----------------------------------|----------------------------|
| System characteristics | |
| Jmen. výkon předřadníku a zdroje | 35-600 W |
| Temperature | |
| Okolní teplota (max.) | 85 °C |
| Okolní teplota (min.) | -30 °C |
| Teplota skladování (max.) | 85 °C |
| Teplota skladování (min.) | -35 °C |
| Maximální teplota (max.) | 90 °C |
| Approval and application | |
| Značky schválení | CE marking ENEC certifikát |
| Product data | |
| Úplný kód výrobku | 872790089567400 |
| Objednávací název produktu | SKD 578 220-240V 50/60Hz |
| EAN/UPC – výrobek | 8727900771312 |
| Objednávací kód | 89567400 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 48 |
| Materiál SAP | 913700655366 |

HID ignitors for MK4 semi-parallel systems

| | |
|------------------------------|----------|
| Celková hmotnost kopie (kus) | 28,000 g |
|------------------------------|----------|

Rozměrové výkresy



SKD 578 220-240V 50/60Hz

Product

SKD 578 220-240V 50/60Hz

