



JA-158J Bezdrátové nástěnné tlačítko

Výrobek je komponentem systému JABLOTRON 100+. Umožňuje využití funkcí tísňového tlačítka, bezdrátového zvonku, anebo ovládání systému či spotřebičů.



Popis

Díky obousměrné komunikaci může opticky i akusticky signalizovat potvrzení o provedení povelu. Výrobek je napájen ze dvou AA baterií a je kompatibilní s ústřednami JA-103K, JA-107K.

Technická specifikace

Napájení

2 x lithiová baterie, typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
(Zdroj typu C dle ČSN EN 50131-6)
Upozornění: Baterie není součástí balení

Typická životnost baterií

cca 2 roky (při 3 aktivacích denně)

Klidový odběr proudu

5 μ A

Maximální odběr proudu

40 mA

Detekce nízkého napětí baterií

< 2,4 V

Komunikační frekvence

868,1 MHz, protokol Jablotron

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)

8 mW

Komunikační dosah

cca 300 m (přímá viditelnost)

Klasifikace

stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)

Prostředí

vnitřní všeobecné

Stupeň krytí

IP 22

Rozsah pracovních teplot

-10 °C až +40 °C

Průměrná provozní vlhkost

75 % RH, bez kondenzace

Rozměry

80 x 80 x 20 mm

Hmotnost (bez baterií)	58 g
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130 4, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6, ČSN CLC/TS 50131-11, ČSN EN 50134-2
Doporučený vrut	2 x ø3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)