



JA-157J Bezdrátové tísňové tlačítko na ruku

Tísňové tlačítko JA-157J může dálkově aktivovat tísňový poplach nebo obsluhovat různá zařízení. Je určeno zejména pro přivolání pomoci - jako osobní tísňové tlačítko.

o [Prohlášení o shodě - JA-157J \(PDF 681,02 kB\)](#)



Popis

Tlačítko má velkou variabilitu uchycení. Lze nosit na ruce podobně jako hodinky, dále jako přívěšek na krk a v neposlední řadě jej lze připevnit na montážní plochu, a to díky jednoduché podložce. Výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-103K a JA-107K.

Technická specifikace

Napájení	lithiová baterie typ CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
Typická životnost baterie	cca 3 roky (při 1 aktivaci denně)
Klidový odběr proudu	6 μ A
Maximální odběr proudu	40 mA
Komunikační frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	5 mW
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Rozměry (bez příslušenství)	41 x 41 x 13 mm
Hmotnost (bez příslušenství)	20 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II (dle ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Stupeň krytí	IP 65
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75 % RH, bez kondenzace
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10

Certifikační orgán

Trezor Test s.r.o. (č. 3025)

Splňuje

ČSN ETSI EN 300 220-1,-2, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 62311, ČSN EN 50581, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3, ČSN EN 50131-5-3, ČSN EN 50131-6, ČSN EN 50134-2