JA-180P Bezdrátový PIR detektor pohybu

Detektor pohybu JA-180P **detekuje pohyb osob uvnitř budovy**. Reakce na zjištěný pohyb je buď okamžitá nebo zpožděná. Vestavěný tamper kontakt chrání systém před neoprávněným zásahem.

- **Prohlášení o shodě - JA-180P (PDF 315,3 kB)**

Popis

Detektor provádí periodický auto test a pravidelně se hlásí systému, aby nad ním měl systém dokonalý dohled.

Detekční charakteristiky lze optimalizovat použitím výměnných čoček pro ochranu dlouhých chodeb, pro vyloučení spuštění alarmu domácím zvířetem nebo hlídání vertikální záclonou (JS-7904 chodbová, JS-7910 zvířecí nebo JS-7902 záclonová).

JA-180P obsahuje i drátový vstup, do kterého lze připojit další detektor, například magnetický detektor otevření dveří.

Detektor je adresovatelný a obsazuje v zabezpečovacím systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení	Lithiová baterie typ CR14500 (AA) 3,6 V/2,45 Ah Upozornění: Baterie není součástí balení
Typická životnost baterie	cca 3 roky (spánek senzoru 5 min.)
Komunikační kmitočet	868,1 MHz, protokol Jablotron
Komunikační dosah	cca 300 m (přímá viditelnost)
Doporučená instalační výška	2,5 m nad úrovní podlahy
Úhel detekce/délka záběru	120°/12 m (se základní čočkou)
Prostředí dle ČSN EN 50131-1	II. vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 až +40 °C
Rozměry, váha	110 x 60 x 55 mm, 100 g
Klasifikace dle	ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2,
ČSN EN 50131-5-3	stupeň 2
Dále splňuje	ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1