



JA-151P-WW Bezdrátový PIR detektor pohybu

Slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Jeho garantované detekční pokrytí je 90°/12 m. Má implementovanou funkci SMART WATCH pro potvrzování poplachů a následnému prodloužení životnosti baterií.

o [Prohlášení o shodě - JA-151P-WW \(PDF 315,9 kB\)](#)



Popis

Výrobek je výsledkem velmi vysokých kvalitativních a designových cílů a svým tvarem esteticky zapadne i do luxusního interiéru ve kterékoliv variantě montáže. Kromě standardního umístění v rohu místnosti je možná montáž na plochu stěny do estetického rámečku JA-193PL, kdy je detektor částečně zapuštěn a elegantně splývá se stěnou. Pro speciální aplikace, jakými jsou například montáž na strop či nakloněný úhel záběru, poslouží kloubový držák JA-191PL.

Detektor má pulzní aktivaci.

Detektorem lze ovládat programovatelné výstupy PG.

Stupeň odolnosti k falešným poplachům je nastavitelný ve dvou úrovních.

Detektor je komponentem systému JABLOTRON 100+, je adresovatelný a obsazuje v systému jednu pozici.

Technická specifikace

Napájení

2x alkalická baterie AA (LR6) 1,5 V/2400 mAh
 Upozornění: baterie nejsou součástí balení.

Typická životnost baterií

cca 2 roky (nejdéle v režimu smartwatch)

Nízké napětí baterie

<2,2 V

Klidový odběr proudu

25 µA

Maximální odběr proudu

50 mA

Komunikační frekvence

868,1 MHz, protokol JABLOTRON

Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)

13 mW

Komunikační dosah

cca 300 m (volný terén)

Doporučená instalační výška

2,5 m nad úroveň podlahy

Úhel detekce/detekční pokrytí

90°/12 m

