


37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372802



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 125

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechanické

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 4

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 16

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 16

Čistá jednotková hmotnost [g] : 1132

Gramáž [g]: 1216.25

Hmotnost kusu brutto [g] : 1176

Délka jednotkového balení [cm]: 14

Šířka jednotkového balení [cm]: 11

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 19.46

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m³]: 0.02829

PŘÍSLUŠENSTVÍ

36294

KMCCB-F-125A/AL/L Alarm kontakt

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktní jistič KMCCB



36293

KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



36303

KMCCB-F-125A/RL/R Napěťová spoušť



36296

KMCCB-F-125A/UV Podpěťová spoušť



36298

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



36297

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



36306

KMCCB-F-250A/RL/R Napěťová spoušť

37280 KMCCB-F-125A-4P

Kompaktní jistič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpěťová spoušť

