


37281 KMCCB-RT-125A

Kompaktní jistič KMCCB

5905339372819



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategorie použití: A

Místo montáže: montážní deska

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 230/400 AC

Jmenovitý proud [A]: 125

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Typ přípojky: svorkovnice

Typ ovládání: mechaniczne

Jmenovité spínací napětí U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň krytí IP: 20

Jmenovité izolační napětí U_i [V]: 800

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} [V]: 8000

Počet pólů: 3

Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa I_{cu} :

25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy I_{cs} : 18kA

(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Rozsah nastavení tepelného prvku: regulovatelné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 896

Gramáž [g]: 968.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 942

Délka jednotkového balení [cm]: 14

Šířka jednotkového balení [cm]: 8.5

Výška jednotkového balení [cm]: 9

Hmotnost kartonu [kg]: 19.37

Šířka kartonu [cm]: 30

Výška kartonu [cm]: 20.5

Délka kartonu [cm]: 44.5

Objem kartonu [m³]: 0.027368