








SÁLAVÉ PANELE ACOSUN GS spojují elegantní design skleněných panelů GR a univerzálnost panelů ECOSUN – instalace je možná na stěnu (svisle) i na strop (vodorovně). Pro stropní instalaci je nutný stropní rám (není součástí výrobku - najdete v příslušenství) a panely o příkonu 850 W by s ohledem na vysoký příkon měly být instalovány ve výšce >3m nad podlahou.

Místnostem s omezeným prostorem je přizpůsoben typ ECOSUN 500 GS, který se svými rozměry hodí k instalaci na výšku. Zejména v koupelnách, je-li doplněn o nerezové madlo (viz příslušenství), se stává velmi praktickým doplňkem.

POZOR - při stropní instalaci na podhledy ze sádkartonových nebo sádrovláknitých desek musí být dodržena zvýšená odstupová vzdálenost od podhledu (viz návod) s použitím Lankového závěsu nebo Distančního setu (najdete v příslušenství).

Zobrazené barvy skel jsou ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečného provedení.

SKLENĚNÉ PANELE ECOSUN GS

VÝROBEK	PŘÍKON [W]	ROZMĚRY [mm]	HMOTNOST [kg]	NÁHLED BARVY SKLA	ČJK	R	Ex
ECOSUN 300 GS White	300	585x585x39	10,5		5437148	A	10
ECOSUN 500 GS White	500	1200x400x39	14,1		5437180		
ECOSUN 600 GS White	600	1185x585x39	19,0		5437150		
ECOSUN 850 GS White	850	1185x785x39	25,3		5437152		
ECOSUN 300 GS Black	300	585x585x39	10,5		5437154	A	10
ECOSUN 500 GS Black	500	1200x400x39	14,1		5437182		
ECOSUN 600 GS Black	600	1185x585x39	19,0		5437156		
ECOSUN 850 GS Black	850	1185x785x39	25,3		5437158		
ECOSUN 300 GS Mirror	300	585x585x41	12,3		5437160	A	10
ECOSUN 500 GS Mirror	500	1200x400x41	16,5		5437184		
ECOSUN 600 GS Mirror	600	1185x585x41	22,5		5437162		
ECOSUN 300 GS Wine Red	300	585x585x39	10,5		5437185	A	10
ECOSUN 500 GS Wine Red	500	1200x400x39	14,1		5437178		
ECOSUN 600 GS Wine Red	600	1185x585x39	19,0		5437195		
ECOSUN 300 GS Basalt	300	585x585x39	10,5		5437186	A	10
ECOSUN 500 GS Basalt	500	1200x400x39	14,1		5437179		
ECOSUN 600 GS Basalt	600	1185x585x39	19,0		5437196		
ECOSUN 300 GS Platinum Grey	300	585x585x39	10,5		5437187	A	10
ECOSUN 500 GS Platinum Grey	500	1200x400x39	14,1		5437181		
ECOSUN 600 GS Platinum Grey	600	1185x585x39	19,0		5437197		
ECOSUN 300 GS Graphite	300	585x585x39	10,5		5437188	A	10
ECOSUN 500 GS Graphite	500	1200x400x39	14,1		5437183		
ECOSUN 600 GS Graphite	600	1185x585x39	19,0		5437198		

krýtí IP 44; třída ochrany II; vratná tepelná pojistka; možnost instalace na hořlavý podklad C, D; **připojovací vodič 1,9 m** odstupová vzdálenost: spodní hrana 5 cm / boční a horní 10 cm / čelní stěna 50 cm. Přívodní vodiče mohou být opatřeny vidlicí (varianta pro exportní trhy), odstranění vidlice není důvodem pro ztrátu záruky.

DRŽÁK RUČNÍKŮ K PANELŮM ECOSUN GS / N

VÝROBEK	URČENO PRO PANELE ECOSUN	HMOTNOST [kg]	ČJK	R	Ex
Nerez madlo GS š. 585 (jednoduché)	300/600 GS	1,85	5437842	D	10
Nerez madlo GS š. 585 (dvojitě)		2,95	5437844		
Nerez madlo GS/N š. 450 (jednoduché)	500 GS / 400 N	1,35	5437850		
Nerez madlo GS/N š. 450 (dvojitě)		2,45	5437852		

Držáky jsou vyrobeny z nerezové pásové oceli a jsou určeny výhradně k výše uvedeným typům panelů, které se s madlem instalují pouze na výšku. Montáž je snadná, madlo se fixuje do instalačních závěsů na zadní straně panelů.

