



popis výrobku: kolena s oboustranným hrdlováním určená pro ohyb o 90°
 poloměr ohybu zabezpečuje plynulý přechod a umožňuje snadné zatažení vodičů a kabelů
 při požadavku na jiný úhel než 90° je možné koleno nahradit ohebnou trubkou a spojkami
 koleno je možné použít pro spojení tuhé a ohebné trubky
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	R	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
4116_FB	16	55	12	10 / 480	černá RAL 9005	2316E
4116_HB	16	55	12	10 / 480	bílá RAL 9003	1416E
4116_KB	16	55	12	10 / 480	světle šedá RAL 7035	1516E
4116_LB	16	55	12	10 / 480	tmavě šedá RAL 7012	4016E
4120_FB	20	70	21	10 / 240	černá RAL 9005	8016E
4120_HB	20	70	21	10 / 240	bílá RAL 9003	2320
4120_KB	20	70	21	10 / 240	světle šedá RAL 7035	1420
4120_LB	20	70	21	10 / 240	tmavě šedá RAL 7012	1220
4125_FB	25	85	34	10 / 120	černá RAL 9005	1520
4125_HB	25	85	34	10 / 120	bílá RAL 9003	4020
4125_KB	25	85	34	10 / 120	světle šedá RAL 7035	8020
4125_LB	25	85	34	10 / 120	tmavě šedá RAL 7012	2325
4132_FB	32	110	74	10 / 60	černá RAL 9005	1425
4132_HB	32	110	74	10 / 60	bílá RAL 9003	1225
4132_KB	32	110	74	10 / 60	světle šedá RAL 7035	1525
4132_LB	32	110	74	10 / 60	tmavě šedá RAL 7012	4025
4140_FB	40	135	104	5 / 35	černá RAL 9005	8025
4140_HB	40	135	104	5 / 35	bílá RAL 9003	2332
4140_KB	40	135	104	5 / 35	světle šedá RAL 7035	1432
4140_LB	40	135	104	5 / 35	tmavě šedá RAL 7012	1232
4150_FB	50	170	199	5 / 30	černá RAL 9005	1532
4150_HB	50	170	199	5 / 30	bílá RAL 9003	4032
4150_KB	50	170	199	5 / 30	světle šedá RAL 7035	8032
4150_LB	50	170	199	5 / 30	tmavě šedá RAL 7012	1440