



popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
 trubky jsou určeny pro mechanickou ochranu vodičů a kabelů  
 při použití trubek společně s vývodkami 4813/P - 4842/P a 4913 - 4942 se snižuje rozsah použití na -5 až +60 °C  
 trubky nejsou určeny k ohýbání

materiál: ocel

teplotní odolnost: -60 - +250 °C

mechanická odolnost: 1250 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 44561

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK10

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-21:04, ČSN EN 50102

skladování: ČSN EN 60721-3-1

tolerance délky: ± 15 mm



povrchová úprava: XX - bez povrchové úpravy, bez korozní odolnosti, použití především pro konstrukční účely

S - pozinkovaná ocel Sendzimir, vrstva zinku 15-27 μm, nahrazuje základní nátěr, střední korozní odolnost - skupina 2

F - z ocelového pásu po svaření žárově pozinkováno ponorem, průměrná vrstva zinku 45 μm (min. 35 μm), vysoká korozní odolnost - skupina 4

příslušenství:

spojka: 313/2, 316/2, 321/2, 329/2, 336/2, 342/2

příchytky: 5213 PC, 5216 PC, 5221 PC, 5229 PC, 5236 PC, 5242 PC

příchytky OMEGA: 5220 ZN, 5220 ZNM, 5225 ZN, 5225 ZNM, 5232 ZN, 5232 ZNM, 5250 ZN, 5250 ZNM, 5263 ZN, 5263 ZNM

vývodky vnější: 4813/P, 4816/P, 4821/P, 4829/P, 4836/P, 4842/P

vývodky vnitřní: 4913, 4916, 4921, 4929, 4936, 4942

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di vnitřní Ø (mm)	tloušťka stěny (mm)	délka (m)	hmotnost 1 ks = 3 m (kg)	balení (m)
<b>6216 N_XX</b>	22,5	20,3	1,1	3	2,0	1200
<b>6221 N_XX</b>	28,3	25,7	1,3	3	2,7	750
<b>6229 N_XX</b>	37	34,4	1,3	3	3,5	450
<b>6236 N_XX</b>	47	44	1,5	3	5,2	300
<b>6242 N_XX</b>	54	51	1,5	3	6,0	225
<b>6213 ZNM_S</b>	20,4	18,2	1,1	3	1,6	30 / 1200
<b>6216 ZNM_S</b>	22,5	20,3	1,1	3	2,0	30 / 1200
<b>6221 ZNM_S</b>	28,3	25,7	1,3	3	2,7	30 / 750
<b>6229 ZNM_S</b>	37	34,4	1,3	3	3,5	15 / 450
<b>6236 ZNM_S</b>	47	44	1,5	3	5,2	15 / 300
<b>6242 ZNM_S</b>	54	51	1,5	3	6,0	15 / 225
<b>6213 ZN_F</b>	20,4	18,2	1,1	3	1,9	30 / 1200
<b>6216 ZN_F</b>	22,5	20,3	1,1	3	2,1	30 / 1200
<b>6221 ZN_F</b>	28,3	25,7	1,3	3	3,1	30 / 750
<b>6229 ZN_F</b>	37	34,4	1,3	3	4,1	15 / 450
<b>6236 ZN_F</b>	47	44	1,5	3	6,1	15 / 300
<b>6242 ZN_F</b>	54	51	1,5	3	7,0	15 / 225