



popis výrobku: spojky jsou určeny pro spojení tuhých a ohebných trubek  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	L	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
<b>0216_FB</b>	16	45	7	10 / 1300	černá RAL 9005	2316E
<b>0216_HB</b>	16	45	7	10 / 1300	bílá RAL 9003	1416E
<b>0216_KB</b>	16	45	7	10 / 1300	světle šedá RAL 7035	1216E
<b>0216_LB</b>	16	45	7	10 / 1300	tmavě šedá RAL 7012	1516E 4016E 8016E
<b>0220_FB</b>	20	50	10	10 / 800	černá RAL 9005	2320
<b>0220_HB</b>	20	50	10	10 / 800	bílá RAL 9003	1420
<b>0220_KB</b>	20	50	10	10 / 800	světle šedá RAL 7035	1220
<b>0220_LB</b>	20	50	10	10 / 800	tmavě šedá RAL 7012	1520 4020 8020
<b>0225_FB</b>	25	60	16	10 / 480	černá RAL 9005	2325
<b>0225_HB</b>	25	60	16	10 / 480	bílá RAL 9003	1425
<b>0225_KB</b>	25	60	16	10 / 480	světle šedá RAL 7035	1225
<b>0225_LB</b>	25	60	16	10 / 480	tmavě šedá RAL 7012	1525 4025 8025
<b>0232_FB</b>	32	70	25	10 / 260	černá RAL 9005	2332
<b>0232_HB</b>	32	70	25	10 / 260	bílá RAL 9003	1432
<b>0232_KB</b>	32	70	25	10 / 260	světle šedá RAL 7035	1232
<b>0232_LB</b>	32	70	25	10 / 260	tmavě šedá RAL 7012	1532 4032 8032
<b>0240_FB</b>	40	80	39	10 / 120	černá RAL 9005	2340
<b>0240_HB</b>	40	80	39	10 / 120	bílá RAL 9003	1440
<b>0240_KB</b>	40	80	39	10 / 120	světle šedá RAL 7035	1240
<b>0240_LB</b>	40	80	39	10 / 120	tmavě šedá RAL 7012	1540 4040 8040
<b>0250_FB</b>	50	88	53	10 / 180	černá RAL 9005	2350
<b>0250_HB</b>	50	88	53	10 / 180	bílá RAL 9003	1450
<b>0250_KB</b>	50	88	53	10 / 180	světle šedá RAL 7035	1250
<b>0250_LB</b>	50	88	53	10 / 180	tmavě šedá RAL 7012	1550 4050 8050
<b>0263_FB</b>	63	105	86	2 / 50	černá RAL 9005	2363
<b>0263_HB</b>	63	105	86	2 / 44	bílá RAL 9003	1463
<b>0263_KB</b>	63	105	86	2 / 44	světle šedá RAL 7035	1263
<b>0263_LB</b>	63	105	86	2 / 50	tmavě šedá RAL 7012	1563 4063 8063