

Artikelnummer	Artikelname
143800015	PRCD-S, ortsveränderliche Schutzeinrichtung, 3-polig, 0,03A, mit Verlängerung und Tragekoffer, Stecker und Kupplung (Vollgummi)

PRCD-S, mit Schutzleiterüberwachung, 3-polig schaltend, Nennfehlerstrom 0,03A, Typ A, 230V, 16A, 50Hz, Schutzart IP44, im robusten Koffer, Vollgummi-Stecker und Vollgummi-Kupplung mit Deckel, Leitungslänge Steckerseite 150cm, Leitungslänge Kupplungsseite 300cm, Leitung: H07RN-F3G1,5mm²



Technische Daten	143800015
Spannungsart	AC Hz
Bemessungsisolationsspannung U _i	1500 V
Polzahl	3
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Stoßstromfestigkeit	0,025 kA
Verschmutzungsgrad	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1,50 2,50 mm ²
Mit Verriegelungsvorrichtung	nein
Zusatzeinrichtungen möglich	nein
Montageart	Kabel
Bemessungsstrom	16,00 A
Bemessungsspannung	230 V
Explosionsgeschützt	nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 40 °C
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	2,50 kV
Schutzart (IP)	IP44
Fehlerstrom-Typ	A
Frequenz	50 Hz
Kurzzeitverzögerter Typ	nein
Kurzschlussfestigkeit (I _{cw})	1,500 kA
Selektiver-Typ	nein