

Artikelnummer	Artikelname
102000005	CEE-Wandsteckdose mit Klappdeckel, 5-polig

CEE-Wandsteckdose mit Klappdeckel, 5-polig, 32A, 400V~, 6h, Schutzart IP44



Technische Daten	102000005
Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0
Polzahl	5
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	mit Schrauben
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0
Uhrzeit-Stellung	6 h
Farbe	rot
Ausführung	Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Isolierter Einbau	ja
IEC-Stromstärke	32,00 A
Phasenwender	nein
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	nein
Kabeleinführung	rund
Bauform	Aufbau fix
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Kontaktmaterial	CuZn
Kennfarbe	rot
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Art des Netzanschlusses	CEE
Anschluss technik	Schraubanschluss
FI-Schutzschalter	ohne
CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	sonstige
Handhabung	Wandmontage

Technische Daten		102000005
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Er- dungsstift)	0	
Bemessungsspannung	400 400 V	
Bemessungsfrequenz	50 50 Hz	