

číslo položky	průměr drátu (mm)	vnitřní využitelný průřez (cm ²)	
DZ 35X100_BZNCR DZ 35X100_BF	3,9	27	
DZ 35X150_BZNCR DZ 35X150_BF	3,9	42	
DZ 35X200_BZNCR DZ 35X200_BF	3,9	58	
DZ 35X300_BZNCR DZ 35X300_BF	4,3	89	
DZ 60X60_BF	3,9	23	
DZ 60X100_BF	3,9	47	
DZ 60X150_BF	3,9	75	
DZ 60X200_BF	3,9	102	
DZ 60X300_BF	4,3	157	
DZ 60X400_BF	4,3	212	
DZ 60X500_BF	4,6	267	
DZ 60X600_BF	4,6	322	
DZ 110X200_BF	4,3	193	
DZ 110X300_BF	4,3	297	
DZ 110X400_BF	4,6	401	



délka: 3000 mm

mřížkování dna: 50x100 mm (neplatí pro DZ 60X60)

popis výrobku: Drátěné žlaby se spojují pomocí spojky DZS/B. Žlaby s výškou bočnice 60 a 110 mm je možné spojit rychlospojku DZRS/B nebo pomocí spojovací výtzuže DZSP/B.

povrchová úprava: BZNCR - galvanicky zinkováno
BF - zároveň zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 µm

prodejní množství: á 3000 mm

splňuje požadavky: ČSN EN 61537

skladování: ČSN EN 60721-3-1

Grafy znázorňují maximální povolené rovnoměrné zatížení žlabu v závislosti na vzdálenosti podpěr

