



ISO FLEX G, ISO FLEX AI - izolační rohože



Samolepící syntetické kaučukové rohože vhodné pro izolaci čtyřhranného nebo kruhového potrubí.

- chrání před kondenzací
- tepelná a akustická izolace
- velmi nízká propustnost vodní páry
- rozsah pracovních teplot od $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- tepelná vodivost 0,032 (při $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$) až 0,040 (při $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\text{W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$
- ISO FLEX G - standardní provedení
- ISO FLEX AI - provedení opatřené na vnějším plášti krycí fólií z hliníku

Typ	G [mm]	D [mm]	celková plocha [m ²]
ISO FLEX 09	9	1000	20
ISO FLEX 13	13	1000	14
ISO FLEX 19	19	1000	10

ISO FLEX TAPE - izolační lepicí páska



- určeno pro větrací systémy
- pro spojování vzduchotechnického potrubí opatřené kaučukovou izolací
- spojovaný povrch musí být čistý a s teplotou vyšší než $4\text{ }^{\circ}\text{C}$
- délka balení 15 m
- tloušťka pásky 3 mm
- třída reakce na oheň dle EN 13501-1 B-s3, d0
- hustota 45–60 kg/m^3
- teplota okolí -40 až $+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- tepelná vodivost 0,032 $\text{W}/(\text{m}^{\circ}\text{K})$



postup při instalaci pásky