


číslo položky	číslo položky	pro šířku žlabu (mm)
KSBS 50_PO	KSBS 50_POF	50
KSBS 75_PO	KSBS 75_POF	75
KSBS 100_PO	KSBS 100_POF	100
KSBS 150_PO	KSBS 150_POF	150
KSBS 200_PO	KSBS 200_POF	200
KSBS 300_PO	KSBS 300_POF	300



pro výšku žlabu: 60 mm

délka: 200 mm

tloušťka plechu: 1,5 mm

popis výrobku: Spojka je určena ke spojování kabelových žlabů KZ bez integrované spojky pomocí šroubů NSM 6X10.
K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 μm
POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, průměrná vrstva zinku 55 μm (min. 45 μm)

prodejní množství: á 1 ks

splňuje požadavky: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ČSN 73 0895 P 90-R
DIN 4102-12 E 90
STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Povrchová úprava nemá vliv na funkčnost systému

skladování: ČSN EN 60721-3-1

