

DATOVÝ LIST PRODUKTU LUXeye Sense DALI BT

LUXeye® Sense DALI BT | Systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Školicí místnosti
- Chodby

Výhody výrobku

- Citlivost světelného čidla korigovaná na V(λ)

Vlastnosti výrobku


- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů
- Detekce přítomnosti pomocí pasivního IR prvku

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,40 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	90,00 mm
Šířka	90,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	90,00 mm
Výška	81,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	81,00 mm
Průměr	95,0 mm
Váha výrobku	144,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	bílá
----------------	------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+55 °C
-----------------------	------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet řídicích výstupů	20
Max. connectable push button couplers / sensors	3
Commissioning App	Aplikace (Android/iOS)
Groups	1

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Ochrana proti přehřátí	Ano
Počet řídicích výstupů	20
Maximální instalační výška	5 m
Plocha detekce	10 m ¹⁾

Úhel detekce	110 °
Druh instalace	Zapuštěný
Rozsah snímače	15 m
Pracovní rozsah, světelný senzor	20...5000 lx ²⁾

1) Průměr pro detekci pohybu při výšce instalace 5 m

2) Přibližně, měřeno na senzoru




CERTIFIKACE A NORMY


Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

Výbava / příslušenství

– Vhodné až pro 20 elektronických předřadníků

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	document_name
 User instruction	728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
 Declarations Of Conformity CE	9C1-3433399-EN-01 LUXEYE SENSE (EN)
 Declarations Of Conformity CE	727945_Declaration of conformity LUXeye Sense

CAD/BIM soubory	document_name
 CAD_STEP_3D	Luxeye Sense STEP 111119

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4052899957411	Folding box 1	160 mm x 125 mm x 90 mm	240.00 g	1.80 dm ³
4052899957459	Shipping box 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	3153.00 g	25.19 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.