

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Spot Pear 3 x 4.3W 2700K GU10

LED SPOT PEAR BLACK | Stropní svítidla s nastavitelnými reflektory s GU10

Oblasti použití

- Použití uvnitř



Výhody výrobku

- V ceně Osram zdroj

Vlastnosti výrobku

- Včetně světelného zdroje s GU10
- Materiál pouzdra: plast a kov
- Nastavitelná hlava



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	12,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	101,000 mA
Náběhový proud	9 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	500 μs
Max. počet svítidel na jistič B16	17
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	17
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	28
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	I
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	630 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1050 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Svítivost	1800
Měřená veličina blikání (Pst LM)	≤1
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	≤0.4
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Vyzařovací úhel	36 °
UGR longitudinal	< 25

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	444,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	131,00 mm
Váha výrobku	720,00 g



LED SPOT PEAR 430MM 3X4.3W
827 GU10

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Plastic METAL
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Šroubová svorka, 3pólová
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK06
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	GU10

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Produktová poznámka	Maximální příkon žárovky: 5W LED
Počet svítidel	3

Výbava / příslušenství

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		document_name
	User instruction	UI LED SPOT PEAR
	Declarations Of Conformity CE	CE Declaration Spot Pear
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration Spot Pear

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075826618	Folding box 1	80 mm x 130 mm x 480 mm	876.00 g	4.99 dm³
4058075826625	Shipping box 6	280 mm x 258 mm x 510 mm	5939.00 g	36.84 dm³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.