

## DATOVÝ LIST PRODUKTU

### Touch DIM LS/PD LI

Touch DIM® LS/PD LI | Senzory osvětlení a přítomnosti pro systémy řízení osvětlení



---

#### Oblasti použití

- Samostatná svítidla v kancelářských prostorách

---

#### Výhody výrobku

- Nastavenou hodnotu pro regulaci podle denního světla lze uložit kliknutím
- Ovládání přes standardní spínače

---

#### Vlastnosti výrobku

- Senzor osvětlení a přítomnosti Touch DIM
- Může být také provozováno jen jako pohybové čidlo
- Maximální délka vedení signálu: 10 m
- Maximální příkon: 0,5 W
- Doba prodlevy: 15 min

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	0,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50 Hz

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	63,00 mm
Šířka	29,00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	29.00 mm
Výška	21,00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	24,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	antracitová
----------------	-------------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

## DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet řídicích výstupů	1
------------------------	---

## SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	Touch DIM
Maximální délka vedení EP / světelný REM	10 m
Počet řídicích výstupů	1
Maximální instalační výška	4 m
Úhel detekce	80 ° 1)
Druh instalace	Integrace svítidla
Pracovní rozsah, světelný senzor	10...350 lx 2)

1) Přibližně

2) Přibližně, měřeno na senzoru






## CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

## Výbava / příslušenství

– Vhodné pro až 4 EP QTi DALI nebo 4 transformátory HTi DALI nebo 4 EP OTi DALI LED

## KE STAŽENÍ

	Dokumenty a certifikáty	document_name
	User instruction	TOUCH DIM LS/PD LI/220-240
	Declarations Of Conformity CE	334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LS/PD LI
	Certificates	335190_Manufacturer's declaration –Additional hints
	CAD/BIM soubory	document_name
	CAD data 3D PDF	TOUCH DIM LS PD LI CAD3PDF 4155378 16102019
	CAD data 3D PDF	TOUCH DIM LS PD LI CAD2PDF 4155378 16102019

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321023025	Folding box 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	57.57 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4008321023032	Shipping box 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	1617.14 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.