

Kryt pre zásuvku s odklápacou krytkou, ochranným kolíkom a detskou poistikou, hĺbka zapustenia 28,5 mm, farba dark brown coated

124-66603

4 roky
záruka

Kryt pre zásuvku s ochranným kolíkom, odklápacou krytkou a detskou poistikou. Tento stredový kryt musí byť použitý so zásuvkou s hĺbkou zapustenia 28,5 mm.

Farba povrchovej úpravy: dark brown coated.



Technické údaje

Kryt pre zásuvku s odklápacou krytkou, ochranným kolíkom a detskou poistikou, hĺbka zapustenia 28,5 mm, farba dark brown coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdlžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripevnený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má taktiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
- Demontáž: Jednoducho odskrutkujte stredový kryt z mechanizmu.
- Detskou poistikou: Prístroj je vybavený detskou poistikou. Toto umožňuje kontakt len po súčasnom zavedení kolíkov zástrčky, ale bráni tomu, aby sa kontakt uskutočnil, ak je vložený iba 1 kolík alebo ak dva kolíky nie sú zavedené súčasne.
- Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
- Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)

Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)

- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 30.3 mm
- Certifikáty: CEBEC
- Certifikácia: CE

CE