

# Kolíska s dvoma okienkami pre sériový spínač, dvojsmerný spínač + tlačidlo N.O., dvojnásobný dvojsmerný spínač alebo dvojnásobné tlačidlo N.O. alebo N.C., farba gold coated

**221-61507**

**4** roky  
záruka

Stredový kryt s dvoma kolískami, pričom každá má vlastné okienko. Je vhodný na spínač alebo tlačidlo, ktoré sa používa na ovládanie rôznych svetelných bodov v jednej alebo viacerých miestnostiach. Za okienko môžete umiestniť kompaktný LED modul, aby ste jednoducho videli, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté.  
Farba povrchovej úpravy: gold coated.



## Technické údaje

Kolíska s dvoma okienkami pre sériový spínač, dvojsmerný spínač + tlačidlo N.O., dvojnásobný dvojsmerný spínač alebo dvojnásobné tlačidlo N.O. alebo N.C., farba gold coated. Stredový kryt je lemovaný plochou hranou, ktorá má vo všetkých 4 rohoch obdĺžnikový otvor, ktorý obsahuje viacpolohovú západku. Konštrukcia stredového krytu umožňuje, že rámček bude vždy pripojený plocho k stene dokonca aj v prípade nerovnej omietky. Funguje to v dvoch smeroch: Ak zapustená inštalačná krabica z omietky prečnieva, viacpolohové západky môžu kompenzovať nerovnosť do hodnoty 1 až 1,2 mm. Ak je zapustená inštalačná krabica zapustená do omietky príliš hlboko, západky môžu kompenzovať nedokonalosť až do hodnoty 1,8 mm. Plochý okraj stredového krytu má tak tiež 4 okrúhle otvory, ktoré zaistujú správnu polohu rámčeka voči stredovému krytu. Po namontovaní všetkých komponentov (rámček, elektroinštalačné prvky a spínač) nie sú vďaka plochej hrane stredového krytu viditeľné žiadne kovové súčasti.

- Popis: Kolíska plus jej spodná časť tvoria jeden celok.
  - Počet ovládaciých tlačidiel: 2 ovládacie tlačidlá
  - Materiál stredového krytu: Stredový kryt je lakovaný a vyrobený z tvrdého PC + ABS.
  - Farba: enamelled gold (pričíne NCS S 3020 - Y, RAL 1000)
  - Šošovka: Každé z dvoch tlačidiel na stredovom kryte je vybavené obdĺžnikovou priehľadnou šošovkou (1 x 5,5 mm).
  - Demontáž: Pre demontáž stredového krytu je plochá hrana vybavená dvoma drážkami označenými symbolom skrutkovača. Stredový kryt je možné jednoducho demontovať pomocou plochého skrutkovača.
  - Stupeň ochrany: IP41 pro kombináciu spínača, stredového krytu a rámčeka
  - Odolnosť voči nárazu: Kombinácia mechanizmu, stredového krytu a rámčeka má odolnosť voči nárazu IK06
  - Rozmery stredového krytu s plochou hranou: 56 x 56 mm (VxŠ)
- Rozmery viditeľnej časti stredového krytu: 45 x 45 mm (VxŠ)
- Rozmery (VxŠxH): 55.8 x 55.8 x 10.5 mm
  - Certifikácia: CE

**CE**