


38263 FIZU 4,8W NW-B

Svítlidlo typu downlight



Vestavná podhledová svítidla Kanlux FIZU LED downlight jsou moderním řešením. Jsou k dispozici ve dvou verzích: pevné svítidlo s IP44/20 a výklopné svítidlo s IP20. Obě verze jsou dostupné v černé a bílé s matným povrchem. Korpus vyrobený z polyamidu, zajišťuje odolnost svítidel a vnitřní hliníkový chladič, který odvádí teplo, se promítá do bezpečnosti používání. Rychlospojka zajišťuje bezproblémovou instalaci.

Nastavitelná verze s IP20 nabízí úhel náklonu 25° a je k dispozici ve dvou barvách světla: neutrální a teplá. Svítidlo IP44/20 dostupné s neutrální barvou světla, dobře poslouží v místech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou prádelny, sušárny a koupelny.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k zabudování do stropu

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem: ano

Výška [mm]: 32

Průměr [mm]: 80

Montážní otvor [mm]: Ø65

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 4,8

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 420

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v úzkém kuželu (90°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 80

Patice (Zdroj světla): terminal block

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000

Úhel svícení [°]: 36

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: plast

Svítlidlo typu downlight

Typ přípojky: svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,5-2,5

Regulace úhlu svítidla: v jedné ose

Regulace úhlu svítidla [°]: 30

Stupeň krytí IP: 20

