



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XVU
Typ produktu nebo součásti	Modulární světelný sloupek
Typ signálního sloupu a návěští	Signální modul LED
Průměr pro montáž	60 mm
Označení přístroje	XVU
Světelný zdroj	LED oranžová
Použití zařízení	Automobilový průmysl Balící stroje Obráběcí stroje

Doplňky

Typ signalizace	Blikající
Provedení montáže	Možnost zapojení až 4 světelných a 1 zvukového modulu Možnost zapojení až 5 modulů
Materiál	PC (polykarbonát) V-0 odolný proti působení plamene podle UL 94 PC (polykarbonát) V-2 odolný proti působení plamene podle UL 94
[Us] jmenovité napájecí napětí	24 V AC/DC
Ztrátový výkon (W)	<= 0.9 W
Typ signalizace	Blikající
Délka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,064 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	CSA CE RoHS UL
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Stupeň krytí IP	IP65

Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...50 °C
Odolnost proti vibracím	2 gn

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1604 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný