



popis výrobku: krabice určená pro rozvody s napětím do 400 V a s proudem max. 16 A  
 svým tvarem je určena pro přístroje modelové řady Tango - ABB  
 určená pro přístroje ve vodorovném dvojnásobném rámečku  
 na bočních krabicích jsou předznačené vstupy pro průchody lišt  
 pro instalaci na materiály třídy reakce na oheň E nebo F je nutné použít izolační podložku - pro prodloužení je nutné použít 2 ks  
 podložky PI 80 2ZT a upravit na požadovanou délku

materiál: PVC

barva: bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-D

hmotnost: 69 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090

LK 80X28 2T\_HB - 10 ks krabic včetně přístrojových šroubků (pro 2 přístroje na 1 krabici) zabaleno ve folii; 60 ks krabic v kartonu

příslušenství: izolační podložka PI 80 2ZT  
 bezšroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYP018