

NH skříň pro jezdcové odpínače

GST 4325-400

GST 4325-400

NH skříň pro jezdcové odpínače

PřIZPŮSOBITELNÉ

Číslo výrobku: 04642584

Rozměry: 640 x 320 x 179 mm

NH skříň pro jezdcové odpínače - průmyslová kvalita -, 2 x NH 000 jezdcový pojistkový odpínač, výtahová svorka 1,5 - 50 mm², Univerzální výstup, spodní boční vývod, 5 pólů, s 5 přípojnými svorkami 16 - 70 mm², N svorka 4 - 35 mm², PE svorka 4 - 35 mm², 3 x spojovací prvek (GGV)

Systém přípojníc 400 A, s transparentním víkem



Technická data

elektrické vlastnosti

domezovací provozní napětí:	690 V
třída ochrany:	II
druh krytí:	IP65
domezovací proud:	400 Ampéry
UL Type Rating:	3R

rozměry

šířka:	640 mm
délka:	320 mm
výška:	179 mm

materiálové vlastnosti

Odolné proti UV záření:	ano
bez obsahu halogenů:	ano
Pevnost žhavicího drátu podle EN 60695-2-11:	960 °C
průmyslová kvalita:	ano

mechanické vlastnosti

rázová houževnatost:	IK08
utahovací moment šroubu víka:	2.5 Nm

okolní podmínky

max. relativní vlhkost vzduchu 25 °C:	95 %
max. relativní vlhkost vzduchu 40 °C:	50 %
okolní teplota min.:	-25 °C
okolní teplota max.:	40 °C
okolní teplota 24 h:	35 °C
Místo instalace:	Chráněná venkovní oblast

materiál

materiál spodního dílu:	polykarbonát
materiál horního dílu:	polykarbonát, zesílený skelnými vlákny
materiál těsnění:	polyuretan
materiál šroubu víka:	polyamid, zesílený skelnými vlákny

Příslušenství

[07251401 - GFS 14-m - Příruby](#)

[07505601 - GSV 56 - Sběrníková spojka](#)