

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Decor Filament Table

Decor Filament | Svítidla s poutavým designem plovoucího vlákna



Oblasti použití

- Použití uvnitř

Výhody výrobku

- Individuální ovládání jasu
- Snadné ovládání pomocí dotykového ovládání
- Přenosný lehký výrobek

Vlastnosti výrobku

- Jedinečný design magnetického plovoucího vlákna
- Funkce stmívání dotykovým ovládáním: 25 %, 50 %, 100 %
- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Praktická rukojeť pro snadnou přepravu (pouze podlahové svítidlo)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,20 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	Not relevant
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	100 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	105 lm
Světelná účinnost	83 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	<5
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	<0,4
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	280 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	90,00 mm
Výška	240,00 mm
Váha výrobku	520,00 g
Délka vodiče	1000 mm



DECOR FILAMENT TABLE

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Tmavě šedý
Barva těla svítidla	Tmavě šedý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h ¹⁾
Počet spínacích cyklů	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

BATERIE

Velikost baterie	Others
Doba nabíjení baterie	4 h

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	empty
BEG eligible	Ne

Výbava / příslušenství

- USB C kabel

Bezpečnostní informace

- Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI Decor Filament
	Declarations of conformity	CE Declaration Decor Filament Table and Floor

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075832916	Folding box 1	122 mm x 126 mm x 298 mm	674.00 g	4.58 dm ³
4058075832923	Shipping box 6	384 mm x 270 mm x 325 mm	4660.00 g	33.70 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.