



3-obvodový, hranatý systém RCS750

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

3 okruhová lišta


3okruhový přípojnicový systém RCS750 je tvořen hliníkovými profily čtvercového průřezu v délkách 1, 2, 3 a 4 metry se čtyřmi vodiči. Je možné snadno vytvořit různé konfigurace: svislou nebo vodorovnou, s přisazenou nebo zapuštěnou stropní montáží nebo na volně stojících panelech. Systém lze použít také jako plovoucí strukturu. Všechna svítidla mají samostatné napájení a lze je spínat selektivně. Pro změnu uspořádání osvětlovacího systému lze svítidla jednoduše přesunout. Tímto způsobem lze vytvořit multifunkční systém pro bodové osvětlení i pro zavěšení reklamních a dekorativních předmětů. K dispozici je řada adaptérů, napaječů a příslušenství pro montáž.

Údaje o produktu

General information		Délka	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Délka	1000 mm
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 5 s	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	NaN x NaN x 1000 mm
Příslušenství pro zavěšení	No [-]	Approval and application	
Mechanické příslušenství	No [-]	IP kód	IP30 [Chráněno proti přístupu nástrojů]
Barva příslušenství	BK	Product data	
Operating and electrical		Úplný kód výrobku	871155979851600
Elektrické příslušenství	No [-]	Objednávací název produktu	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Obvod	3C [3 okruhová lišta]	EAN/UPC – výrobek	8711559798516
Mechanical and housing		Objednávací kód	79851600
Celková délka	1000 mm	Číslování SAP – počet v balení	1
		Číslování SAP – balení v krabici	1

3-obvodový, hranatý systém RCS750

Materiál SAP	910930013218
Celková hmotnost kopie (kus)	0,900 kg



Rozměrové výkresy

33 |

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

