



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	E27 [E27]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	13000 h
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	17000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	21000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	98 %
LSF 12000 h (jmen.)	90 %

LSF 16000 h (jmen.)	74 %
LSF 20000 h (jmen.)	50 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	828 [CCT: 2800 K]
Světelný tok (jmen.)	5500 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	5500 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,447
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,4
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2800 K

MASTER CityWhite CDO-TT

Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104 lm/W
Index barevného podání (min.)	81
Index barevného podání (jmen.)	84
LLMF 2000 h (jmen.)	98 %
LLMF 4000 h (jmen.)	96 %
LLMF 6000 h (jmen.)	92 %
LLMF 8000 h (jmen.)	88 %
LLMF 12000 h (jmen.)	80 %
LLMF 16000 h (jmen.)	74 %
LLMF 20000 h (jmen.)	71 %
Poměr skotopických/fotopických lumenů	1,30

Operating and electrical

Power (Rated) (Nom)	53,0 W
Proud zdroje při rozsvícení (max.)	0,9 A
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,760 A
Napětová špička zažehnutí (max.)	2500 V
Napájecí napětí zažehnutí (min.)	198 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	720 s
Doba zapalování (max.)	30 s
Napětí (max.)	92 V
Napětí (min.)	76 V
Napětí (jmen.)	83 V

Controls and dimming

Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	3 min

Mechanical and housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	T31 [T 31mm]

Approval and application

Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	5,4 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	5,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	53 kWh
Registrační číslo EPREL	473330

UV

Přípustná limitní hodnota expozice (Niosh) (min.)	8 h/500lx
---	-----------


Luminaire design requirements

Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	200 °C
Teplota patice (max.)	392 °F

Product data

Úplný kód výrobku	871829118561100
Objednací název produktu	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27
EAN/UPC – výrobek	8718291185611
Objednací kód	18561100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928082419235
Celková hmotnost kopie (kus)	0,060 kg
Kód ILCOS	MT-50/828-H-E27-39/156

Rozměrové výkresy




MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWhite CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT

Fotometrické údaje




LDLD_CDO-TT_0006-Light distribution diagram




LDPO_CDO-TT_0001-Spectral power distribution Colour

Životnost



LDLE_CDO-TT_0004-Life expectancy diagram



LDLM_CDO-TT_0004-Lumen maintenance diagram

