

Průmyslová svítidla

LED

TPL 34CCT TPL 55CCT



Volba teploty
chromatičnosti

3 000 K **4 000 K** **5 000 K**

Záruka 5 let

Technické parametry

MODEL	TPL 34CCT	TPL 55CCT
Zdroj světla	LG 2835	
Předřadník	OSRAM	
Příkon	Nastavitelný přepínačem na předřadníku 34 W (29 W, 24 W, 19 W)	Nastavitelný přepínačem na předřadníku 55 W (47 W, 39 W, 31 W)
Světelný tok	4 760 lm	7 700 lm
Měrný výkon	140 lm/W	
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 K	
Index podání barev	Ra > 80	
Vyzařovací úhel	120°	
Vstupní napětí	220 – 240 V AC 50/60 Hz	
Certifikace	CE, RoHS, ENEC	
Krytí	IP66	
Účinnost	PF > 0,9	
Mechanická odolnost	IK08	
Provozní teplota	-20°C ~ + 40°C	
Rozměry	1176 x 102 x 81 mm	1506 x 102 x 81 mm
Hmotnost	1,52 kg	1,92 kg
Nouzové provedení	NE	NE
DALI	NE	NE
Materiál tělesa	PC	
Životnost	50 000 hod.	
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P Třífázové zapojení	2 x 5P Třífázové zapojení