

26823 SENSQUARE-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339268235



Kanlux SENSQUARE jsou infračervená pohybová čidla určené pro montáž na stěnu. Kombinace jedinečného vzhledu, širokého detekčního pole a krytí IP54 umožňuje přizpůsobení senzoru mnoha aplikacím. Další výhodou snímače je přiložené příslušenství, které umožňuje montáž snímače na vnitřní a vnější rohy. Dostupné v černé a bílé.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 76

Šířka [mm]: 58

Výška [mm]: 110

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20+40

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: Rychlosvorka

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekční úhel čidla [°]: H360

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 54

Dosah čidla [m]: max 6,5


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

26823 SENSQUARE-B/B

Pohybové čidlo PIR



Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 50
Čistá jednotková hmotnost [g] : 154
Gramáž [g] : 212.6
Hmotnost kusu brutto [g] : 202
Délka jednotkového balení [cm] : 10
Šířka jednotkového balení [cm] : 7
Výška jednotkového balení [cm] : 11.5
Hmotnost kartonu [kg] : 10.63
Šířka kartonu [cm] : 40.5
Výška kartonu [cm] : 26
Délka kartonu [cm] : 52.5
Objem kartonu [m³] : 0.055283