

Kanlux





Kanlux ALER MINI

Senzor ALER MINI-W je malý infračervený senzor s atraktivním a minimalistickým vzhledem. Horizontální pracovní úhel snímače je 140° a vertikální úhel 45° a díky snadnému mechanickému nastavení (vertikální 45°, horizontální 90°) si jej přizpůsobíte svým potřebám. Má vysoký stupeň krytí (IP44), což znamená, že snímač lze namontovat na místa přímo vystavená povětrnostním vlivům.



220-240 AC	50	IP 44			3-2000	-20÷40
	1÷2,5					



ALER MINI-W



ALER MINI-W	23450	800	k usazení na zeď	H140/V45	10-15	PIR	max 8
ALER MINI-B/B	23456	800	k usazení na zeď	H140/V45	10-15	PIR	max 6,5
ALER MINI-B	23459	800	k usazení na zeď	H140/V45	10-15	PIR	max 8




ALER MINI-W




ALER MINI-B/B




ALER MINI-B



ALER MINI-W



ALER MINI-B/B



ALER MINI-B

Dokument vytvořen: 08.03.2025, 03:10

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

