


23457 ALER N-B/B

Pohybové čidlo PIR

5905339234575



Nejnovější model infračerveného pohybového čidla v rodině ALER. Maximální dosah detekce 12 m a vysoké krytí IP65 z něj činí univerzální řešení pro mnoho aplikací. Dostupné ve dvou barvách, montáž na stěnu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Mikro mezera mezi kontakty relé: ano

Délka [mm]: 120

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 52

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál: plast

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ čidla: PIR

Typ přípojky: šroubová svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 10-15

Detekční úhel čidla [°]: 120

Maximální doba činnosti [min]: 15

Minimální doba činnosti [s]: 10

Maximální výkon [VA]: 1200

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 3-2000

Stupeň krytí IP: 65

Dosah čidla [m]: max 10

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 50

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 50

Pohybové čidlo PIR

Čistá jednotková hmotnost [g] : 162

Gramáž [g] : 212.8

Hmotnost kusu brutto [g] : 202

Délka jednotkového balení [cm] : 8.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 7

Výška jednotkového balení [cm] : 10

Hmotnost kartonu [kg] : 10.64

Šířka kartonu [cm] : 40.5

Výška kartonu [cm] : 24

Délka kartonu [cm] : 44

Objem kartonu [m³] : 0.042768