



Položka obsahuje:				
				
Obj. č.: 221-412	Obj. č.: 221-413	Obj. č.: 221-415	Obj. č.: 2273-202	
Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 4 mm ² ; 5 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; Transparentní	Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu bílá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	15
				
Obj. č.: 2273-203	Obj. č.: 2273-208	Obj. č.: 207-1332	Obj. č.: 207-1331	
Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 3 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	Instalační svorka PUSH WIRE®; Pro plné vodiče; Max. 2,5 mm ² ; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Okolní teplota: max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; Transparentní	Gelová krabička; Pobočka; Pro kabely; S gelem; Řady 221, 2x73; Konektory max. 4 mm ² ; Bez spojovacích svorek; Velikost 2; Šedá	Gelová krabička; Pobočka; Pro kabely; S gelem; Řady 221, 2x73; Konektory max. 4 mm ² ; Bez spojovacích svorek; Velikost 1; Šedá	1

Poznámky	
Safety management note	UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny. • K použití pouze pro elektrikáře! • Nepracujte pod napětím/zátěží! • Používejte pouze pro správný účel! • Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice! • Dbejte na technickou specifikaci produktů! • Dodržujte počet přípustných potenciálů! • Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky! • Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování! • Zaveďte vodič až po doraz! • Používejte originální příslušenství! Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Fyzické údaje	
Šířka	259 mm / 10.197 palců
Výška	42 mm / 1.654 palců
Hloubka	106 mm / 4.173 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Požární zatížení	4,124 MJ
Hmotnost	381,1 g

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	1 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4066966194906
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 887-805

