

Datový list | Obj. č.: 709-573

Zásuvka do skříňového rozvaděče; Pro montáž na DIN lištu a šroub. montáž; Pro zástrčky typu E, CEE 7/5; Běžné ve Francii, Belgii, Polsku; S indikací stavu pomocí LED diod; S dvojitou přípojkou Push-in CAGE CLAMP®; Červená

<https://www.wago.com/709-573>



Barva: ■ Červená



Poznámky

Bezpečnostní informace

Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Bezpečnostní informace 2

Při zkoušení izolačního odporu musejí být připojené aktivní vodiče.
Indikátor stavu integrovaný v zásuvce do skříňového rozvaděče musí být chráněn proti přechodovému přepětí.
Dejte pozor na přepětovou ochranu v nízkonapětových systémech.

Technické údaje

Počet roztečí

3 krát

Způsob montáže

Lišta DIN 35



Elektrické údaje		
Ztrátový výkon P _I (upozornění)	LED indikace stavu a odporu kontaktů	
Ztrátový výkon P _I (max.)	1,8 W	
Jmenovitý proud	16 A	

Údaje o připojení		
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®	
Délka odizolování	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 palců	
Plný vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG	
Jemně laněný vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG	
Jemně laněný vodič; s izolovanou dutinkou	2,5 mm² / 14 AWG	
Vícedrátový vodič	0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG	

Fyzické údaje		
Šířka	45 mm / 1.772 palců	
Výška	65 mm / 2.559 palců	
Výška od horní hrany DIN lišty	59,8 mm / 2.354 palců	
Výška od povrchu	65 mm / 2.559 palců	
Hloubka	84,7 mm / 3.335 palců	

Údaje o materiálu		
Barva	Červená	
Materiálová skupina	I	
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)	
Třída hořlavosti podle UL94	V0	
Požární zatížení	0 MJ	
Materiál kontaktů	Slitina mědi	
Povrch kontaktů	Sn	
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)	
Hmotnost	70,5 g	

Obchodní údaje		
ETIM 9.0	ETIM 9.0	EC001663
ETIM 8.0	ETIM 8.0	EC001663
PU (SPU)	1 ks	
Druh balení	Box	
Země původu	BG	
GTIN	4066966629514	
Číslo celního tarifu	85366990990	

Soulad produktů s ekologickými standardy		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Teplota pro zpracování (min.)	-35 °C
Trvalá provozní teplota od	-35 °C
Trvalá provozní teplota do	85 °C
Trvalá provozní teplota	-35 ... +85 °C

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-573

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Značení

1.1.1.1 Označovač

 Obj. č.: 793-501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	 Obj. č.: 793-501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	 Obj. č.: 793-501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá
 Obj. č.: 793-501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 793-501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	 Obj. č.: 793-501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	 Obj. č.: 793-501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená
 Obj. č.: 793-501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 793-5501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 793-5501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	 Obj. č.: 793-5501/000-024 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová
 Obj. č.: 793-5501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 793-5501/000-012 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 793-5501/000-007 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	 Obj. č.: 793-5501/000-017 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená
 Obj. č.: 793-5501/000-023 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	 Obj. č.: 793-5501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	 Obj. č.: 2009-115 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	 Obj. č.: 2009-115/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová
 Obj. č.: 2009-115/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	 Obj. č.: 2009-115/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	 Obj. č.: 2009-115/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	 Obj. č.: 2009-115/000-017 WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

1.1.1.1 Označovač



Obj. č.: 2009-115/000-023

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená



Obj. č.: 2009-115/000-002

WMB Inline; Pro Smart Printer; 1500 ks na cívice; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

1.1.1.2 Popisovací pásek



Obj. č.: 2009-110

Popisovací páska; Pro Smart Printer; Na cívice; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá