

Datový list | Obj. č.: 221-615/995-006

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní

<https://www.wago.com/221-615/995-006>



Barva: ☐ Transparentní

Přednosti

- Snadné používání – zvedněte páčku, zasuněte vodič a páčku znovu zatlačte dolů
- K dispozici jako 2-, 3- a 5vodičové svorky
- Snadné připojení vodičů od 0,5 do 6 mm²
- Připojení všech druhů vodičů
- Úspora času pro instalační techniky i výrobce přístrojů
- Rychlá instalace přístrojů s vyšším příkonem
- Bezpečná instalace dlouhých kabelů s větším průřezem vodičů
- Upevňovací adaptér pro instalaci podle norem
- Možnost individuálních adaptérů

Položka obsahuje:



Obj. č.: 221-615

6

Páčková spojovací svorka; Pro všechny druhy vodičů; Max. 6 mm²; 5vodič.; Barva pouzdra transparentní; Okolní teplota: max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; Transparentní

Poznámky

Safety management note

UPOZORNĚNÍ: Dodržujte pokyny pro instalaci a bezpečnostní pokyny.

- **K použití pouze pro elektrikáře!**
- Nepracujte pod napětím/zátěží!
- Používejte pouze pro správný účel!
- Dodržujte národní předpisy/normy/směrnice!
- Dbejte na technickou specifikaci produktů!
- Dodržujte počet přípustných potenciálů!
- Nepoužívejte poškozené/znečištěné součástky!
- Dbejte na správné použití typů vodičů, jejich průřezů a délek odizolování!
- Zaveďte vodič až po doraz!
- Používejte originální příslušenství!

Lze prodávat pouze s pokyny pro instalaci!

Bezpečnostní informace

V uzemněných sítích

Elektrické údaje							
Návrhové hodnoty podle				EN 60664			
Kategorie přepětí	III	III	II				
Stupeň znečištění	3	2	2				
Jmenovité napětí	-	-	450 V				
Jmenovité rázové napětí	-	-	4 kV				
Jmenovitý proud	-	-	41 A				

Atesty podle				UL 486C			
Skupina použití	B	C	D				
Jmenovité napětí	-	600 V	-				
Jmenovitý proud	-	30 A	-				

Údaje o připojení							
Připojovací body	5						
Celkový počet potenciálů	1						

Připojení 1	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Páčka
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Jmenovitý průřez	6 mm² / 10 AWG
Plný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Vícedrátový vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Jemně laněný vodič	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Délka odizolování	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 palců
Směr zapojení	Boční zapojení

Fyzické údaje	
Šířka	36,7 mm / 1.445 palců
Výška	10,1 mm / 0.398 palců
Hloubka	21,1 mm / 0.831 palců

Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Transparentní
Barva krytu	Transparentní
Materiálová skupina	IIIa
Izolační materiál	Polykarbonát (PC)
Třída hořlavosti podle UL94	V2
Požární zatížení	0,138 MJ
Barva akčního členu	Oranžová
Hmotnost	7,1 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	+85 °C
Trvalá provozní teplota	105 °C
Označení teploty podle EN 60998	T85

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 8.0	EC000446
PU (SPU)	108 (6) ks
Druh balení	Blistr
Země původu	DE
GTIN	4066966001778
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
221-615/995-006

↓

1 Kompatibilní produkty

1.1 Volitelné příslušenství

1.1.1 Můstek

1.1.1.1 Můstek

Obj. č.: 221-941/000-006
Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Modrá

Obj. č.: 221-942/000-006
Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Modrá

Obj. č.: 221-941
Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Tmavě šedá

Obj. č.: 221-942
Můstek; Pro přívod vodiče; 2x; Izolováno; Tmavě šedá

1.1.2 Upevňovací adaptér

1.1.2.1 Montážní příslušenství

Obj. č.: 221-510/000-006
Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Modrá

Obj. č.: 221-510
Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

Obj. č.: 221-510/000-053
Upevňovací adaptéry; Řada 221 – 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Tmavě šedá – žlutá

1.1.3 Všeobecné příslušenství

1.1.3.1 Ochrana proti vlhkosti




Obj. č.: 207-1432

Gelová krabička; Pobočka; Pro kabely;
S gelem; Řada 221; Konektory max.
6 mm²; Bez spojovacích svorek; Velikost 2;
Šedá

Pokyny k instalaci

Aplikace



Zapojování jemně laněných vodičů v instalačních krabicích.



Individuální nízkonapěťový osvětlovací systém



Rozmístění světel ve stropním baldachýnu.



Připojení závěsného svítidla v pohledu