

Datový list | Obj. č.: 2002-1411/1000-700

Svorka pro moduly; 4 vodiče; S odporem 120R; BF 0207; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

<https://www.wago.com/2002-1411/1000-700>



Barva: ■ Šedá

Ilustrační fotografie

Elektrické údaje

Provozní napětí	250 V AC
Zatěžovací proud na potenciál	24 A
Odpor	120R
Typ/konstrukce rezistoru	DIN 0207

Bezpečnost a ochrana

Jmenovité rázové napětí	4 kV
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP20

Údaje o připojení

Připojovací body	4
Celkový počet potenciálů	1
Počet úrovní	1
Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Způsob ovládání	Ovládací nástroj
Materiály připojitelných vodičů	Měď
Plný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Jemně laněný vodič	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
Délka odizolování	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palců

Fyzické údaje

Šířka	5,2 mm / 0.205 palců
Výška	69,9 mm / 2.752 palců
Hloubka od horní hrany DIN lišty	32,9 mm / 1.295 palců



Údaje o materiálu	
Barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid (PA 66)
Materiálová skupina	I
Třída hořlavosti podle UL94	V0
Požární zatížení	0,163 MJ
Hmotnost	7,6 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-25 ... +70 °C
Teplota pro zpracování	-35 ... +85 °C

Normy a předpisy	
Normy/předpisy	EN 60947-7-1 EN 60664-1 EN 60529

Obchodní údaje	
Product Group	22 (TOPJOB S)
ETIM 9.0	EC000903
ETIM 8.0	EC000903
PU (SPU)	100 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454949853
Číslo celního tarifu	85369010000

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-1411/1000-700	